ADEZIV STRUCTURAL PU 40

Adeziv monocomponent pe baza de PU, fara pictograme CLP de pericol, cu o gama larga de utilizari. Recomandat pentru constructii.

- Mastic pentru lipire si etansare monocomponent, pe baza de PU, cu viteza mare de intarire, fara pictograme CLP de pericol.
- Foarte elastic.
- Nu contine silicon, se poate slefui si vopsi.
- Emisii scazute.
- Rezistenta buna la imbatranire, umezeala si acizi diluati.
- Se poate vopsi dupa intarire.
- Aderenta buna fara primer.

Art. Nr.	892 211 400	892 212 400	892 213 400
Continut	400 ml	400 ml	400 ml
Culoare	Alb	Gri	Negru

Date tehnice:		
Culoare	Diferite	
Densitate	Negru: 1,16 ± 0.05 Celelalte: 1,18 ± 0.05	
Timp de formare pelicula la 23°C si 50% umiditate	50 min	
Viteza de intarire la 23°C si 50% umiditate	> 3 mm/24 h	
Duritate Shore A	40	ISO 868 3
Alungire la rupere	ca. 600 %	ISO 8339
Rezistenta la temperatura	-40°C ÷ +90°C	ISO 8339
Temperatura de lucru	5°C ÷ +35°C	

Domenii de utilizare:

Pentru o gama larga de operatii de lipire si etansare. Se poate utiliza pe diverse suprafete: lemn, aluminiu, poliester, sticla, beton, argila arsa, piatra, tigla, suprafete metalice vopsite, materiale plastice precum PVC, ABS, PMMA etc.
Recomandat pentru conducte de ventilatie si etansarea fisurilor.

Sigur si testat

Corespunde diferitelor standarde:
-A+, CE (EN 15651-1 & EN 15651-4)
SNJF, ISO 11600

WRO-20180129-21959-©