

## CURĂȚITOR PENTRU RADIATOR

**Pentru toate tipurile de motoare.**

**Îndepărtează depunerile solide și murdăria din circuitul de răcire**

Curățarea sistemului de răcire crește siguranța în operare

**Neutralizează reziduurile calcaroase**

Noul agent de răcire nu va fi contaminat

**Compatibil cu antigelul**

**Alcalin, pH 9 – 11**

Compatibil cu toate materialele folosite la construcția radiatorului



### Utilizări:

Pentru îmbunătățirea performanțelor agentului de răcire atunci când se efectuează reparații ale radiatorului și ale sistemului de răcire. Adăugați conținutul flaconului în lichidul de răcire. Deschideți supapele de încălzire. Porniți motorul pentru circa 30 de minute. Depunerile îndepărtate de către curățitor vor fi în acest fel evacuate din sistemul de răcire. Această operație poate fi realizată și fără îndepărtarea termostatului. Recomandăm înlocuirea părților afectate de ulei (ex.: vasul de expansiune, furtune apă). După curățire reumpleți sistemul de răcire cu lichid de răcire nou și verificați etanșitatea sistemului.

### Dozare:

250 ml sunt suficienți pentru 10 litri agent de răcire.  
1000 ml sunt suficienți pentru 40 litri agent de răcire.

### Proprietăți:

Îndepărtează depunerile solide și curăță murdăria apărută în sistemul de răcire. Îndepărtează reziduurile de ulei apărute ca urmare a uzurii chiuloasei. Curățitorul pentru radiator poate fi utilizat preventiv ori de câte ori este schimbat lichidul de răcire. A nu se utiliza în timpul funcționării autovehiculului.

Conținut	Art. Nr.	U.A.
250 ml	<b>5861 510 250</b>	1/12
1000 ml	<b>5861 510 001</b>	1/12