

PASTA MONTAJ ANVELOPE CARGO



Pensula pentru pasta montaj anvelope

- Lungime: 28 cm
- Constructie unghiulara
- Rezistenta si compacta

Art. Nr. 693 080 0

U.A. 1

Continut in kg	Art. Nr.	U.A.
4	890 123 404	1

Instructiuni de utilizare:

Inainte de montarea unei anvelope noi se curata janta si toate resturile de pasta de montaj de pe talonul anvelopei. Se recomanda in acest scop utilizarea Curatitorului pentru frane, Art. nr. 890 108 7. Se indepartaza eventualele urme de rugina cu o perie de sarma. Se aplica un strat subtire de pasta, folosind o perie sau un burete, pe janta si talonul anvelopei. Astfel anvelopa aluneca usor si fara a se deforma pe janta.

Pentru montarea si demontarea anvelopelor de dimensiuni mari de la camioane si masini agricole, precum si a anvelopelor industriale.

Proprietati foarte bune de alunecare.

- Necesa un minim de efort si timp.
- Facilita montarea si demontarea anvelopelor.
- Consum minim de materiale.
- Reduce uzura echipamentului de montare a anvelopelor.
- Protejeaza anvelopa si janta.

Timp mare de ventilare.

- Nu este necesara reaplicarea produsului.

Intretinere a anvelopei si a jantii.

- Previne craparea si imbatranirea cauciucului.
- Necorosiva.
- Previne blocarea anvelopei pe janta.

Rezistenta la inghet.

- Ramane flexibila chiar si la temperaturi negative.

Nu este daunatoare din punct de vedere fiziologic si este biodegradabila.

- Nu provoaca alergii celor care monteaza anvelopele.
- pH neutru

Nu contine silicon.

Nu contine AOX.

Date tehnice:

Consistenta	Pasta
Culoare	Galben - maro
pH	7- 8
Temperatura de lucru	-15 °C ÷ +50 °C
Densitate la 20 °C	1,04 g/cm ³
Durata de depozitare	12 luni