ULEI PAG

Descriere	Viscozitate	Art.-Nr.	U.A.
PAG 46	scăzută	**892 764 025**	1/12
PAG 100	mare	**892 764 026**	
PAG 150	f. mare	**892 764 029**	

Domenii de aplicare:

Uleiul PAG (polialchilglicol) este un ulei sintetic pentru compresoarele instalatiilor de aer conditionat ce folosesc agentul de răcire R134a.

Utilizabil la instalatiile de aer conditionat ce echipează autoturismele, autocamioanele, autobuzele sau utilajele agricole si care functionează cu R134a.

Mode de aplicare:

Umpleti cu ulei de compresor până la nivelul indicat de producător.

Atentie:

Nu amestecati cu ulei ester. A nu se depozita la umezeală si a se evita depozitarea tuburilor partial folosite.

ULEI ESTER

Continut	Art.-Nr.	U.A.
1 l	**892 764 035**	1/6

Domenii de aplicare:

Uleiul PAG (polialchilglicol) este un ulei sintetic pentru compresoarele instalatiilor de aer conditionat ce folosesc agentul de răcire R134a.

Utilizabil la instalatiile de aer conditionat ce echipează autoturismele, autocamioanele, autobuzele sau utilajele agricole si care functionează cu R134a.

Mode de aplicare:

Umpleti cu ulei de compresor până la nivelul indicat de producător.

Atentie:

Nu amestecati cu ulei PAG. A nu se depozita la umezeală si a se evita depozitarea tuburilor partial folosite.

- PAG este compatibil cu agentul de răcire R 134.

  Avantaje:

  • Capacitate de miscibilitate bună cu agentul R134 a.

  • Asigură debitul optim de retur al uleiului în compresor.

- Capacitate de lubrifiere deosebită.

  Avantaje:

  • Prelungeste durata de viată a compresorului.

  • Functionare silentioasă.

  • Presiune de refrigerare corectă.

- Stabilitate termică.

  Avantaje:

  • Protejează compresorul la supraîncalzire.

- Compatibilitate foarte bună cu materialele (furtune, elemente de etansare etc).

- Uleiul PAG este disponibil în variantele de joasă (PAG 46), înaltă (PAG 100) si foarte înaltă (PAG 150) vâscozitate .

- PAG se poate utiliza pentru lubrifierea, răcirea si etansarea părtilor în miscare ale circuitului de răcire.

Atentie:

Cantitatile utilizate pentru umplerea sistemelor de aer conditionat si cantitatile din compresor, condensator, vaporizator pot fi verificate in manualele de service ale fiecarui producator.

WRO - 11/06 - 05470 - ©