

DERUGINOL SPRAY



| | |
|--|--------------------|
| Art. Nr. | 893 110 400 |
| U.A. | 1/12 |
| Continut | 400 ml |
| Culoare | Incolor |
| Durata de depozitare | 24 luni |
| Rezistenta la temperatura, max. | 180 °C |

Domenii de utilizare:

Pentru intretinere si protectie de lunga durata a vehiculelor, instalatiilor, masinilor si constructiilor din toate sectoarele de activitate.

Nota:

Se intareste la temperatura camerei. Se rastorna doza cu capul in jos dupa utilizare si se pulverizeaza pana cand duza este goala.

Instructiuni de utilizare:

Inainte de pulverizare se curata rugina, grasimea, murdaria precum si straturile de vopsea sub care s-a format rugina. Se curata foarte bine locurile ruginite. Se agita bine doza si apoi se pulverizeaza 2-3 straturi subtiri (distanța de pulverizare cca. 25 - 30 cm). Timpul de uscare intre straturi este de cca. 2 ore. Dupa uscarea totala, trebuie aplicat un strat final de vopsea.

Lac protectie anticoroziv cu proprietati de deruginol.

Opreste procesul de coroziune

Stratul de rugina este neutralizat prin formarea unui complex de fier.

Grund epoxi de calitate superioara.

Stratul de protectie constituie baza pentru lacuirea ulterioara.

Ideal pentru locuri puternic atacate de rugina.

Protejeaza si in crapaturi si pori datorita patrunderii in adancime.

Nu contine silicon si acizi.