

PRIMER FILLER



Denumire	Continut	Art.Nr.	U.A.
Primer filler, gri inchis		893 211 101	
Primer filler, gri mediu	400	893 211 102	1/12
Primer filler, gri deschis		893 211 103	

Caracteristici:

Primer filler cu uscare rapida si protectie anticoroziva activa ce asigura o vopsire optima datorita diferitelor nuante de culori: gri inchis, gri mediu si gri deschis.

Domenii de utilizare:

Reparatii zonale, reparatii dupa accidente, reparatii caroserie, lucrari de vopsitorie.

Utilizare:

Suprafata trebuie sa fie curata, uscata si fara urme de grasimi. Daca este necesar, suprafata se slefuieste usor. Se agita bine doza inainte de utilizare. Se aplică mai intai un strat subtire. Atentie la timpul de aerare. Timpul de uscare este 20 min, dupa 8-12 min se poate vopsi cu toate tipurile de sisteme de vopsire, monocomponente, bicomponente si pe baza de apa.

Nota:

Intoarceti doza cu capul in jos si pulverizati pana cand duza este goala.

Protectie anticoroziva activa a suprafetelor metalice cu putere foarte mare de umplere

Sunt disponibile diferite nuante de culori.

- Putere mare de acoperire corelata cu un consum mic si un timp redus.
- Vopsire optima.

Aderenta foarte buna, inclusiv pe etansi pe baza de PU si MS-polimer

Putere mare de umplere

- Acoperire usoara a defectelor mici si a urmelor de la slefuire.

Rezistenta la temperatura pana la +110 °C.

Se poate slefui usor

Conform COV.

- Continut redus de solventi.
- Corespunde continutului maxim de COV specificat in Directiva COV (1999/13/EC).

COV = Compusi organici volatili

Culori vopsea



Primer filler

893 211 101 Primer filler Gri inchis
893 211 102 Primer filler Gri mediu
893 211 103 Primer filler Gri deschis

Articole conexe:

Rola nylon abraziv

Art. Nr. 585 805 280

UA. 1

Curatitor silicon, 1000 ml

Art. Nr. 893 222

UA. 6

Vopsea acrilica bicomponenta

Art. Nr. 5866 202 ...

UA. 1