

VASELINA WGF 130



Vaselina de inalta performanta pentru lubrifiere

- Pe baza de sapun de litiu si MoS₂.
- Formeaza o pelicula rezistenta pe suprafata de rulare a lagarelor.
- Imbunatatesta semnificativ conditiile de rulare.
- Asigura o lubrifiere suplimentara in caz de nevoie.
- Micsoreaza frecarea si elimina uzura excesiva.
- Interval de lubrifiere mare
- Protectie anticoroziva
- Rezistenta la apa

Art. Nr.	893 530
U.A.	1/6
Continut	1 kg
Natura sapunului	12 Hidroxistearat de litiu
Ulei de baza	Mineral
Culoare	Negru
Clasa NLGI (DIN 51818)	2
Domeniu de temperatura	-30°C ÷ 130°C, scurt timp la 150°C
Vascozitatea uleiului de baza la 40 °C	280 cSt
Punct de picurare	180°C
Grad de penetrare (DIN ISO 2137)	265 - 295
Rezistenta la apa (DIN 51807 –T1)	1 - 90
Protectie la coroziune pe cupru (DIN 51811)	1a
In concordanta cu DIN 51502	KPF 2N-30

Domenii de utilizare:

Pentru ungerea lagarelor de toate tipurile, ghidajelor, articulatiilor, arborilor canelati, suruburilor conducatoare, lagarelor supuse la presiuni mari si socuri etc.