

ADEZIV RAPID CA2050



Adeziv cu lipire rapida, sigura si foarte puternica.

► **Aplicare cu o singura mana, gata imediat de utilizare**

► **Inchidere sigura a tubului**

Avantaje:

- nu exista pericolul intaririi premature a adezivului

► **Dozare precisa a adezivului**

Avantaje:

- se reduce consumul de adeziv

Culoare	Continut	Art. Nr.	U.A.
transparent	20 g	893 591	1
	50 g	893 592	

Domenii de utilizare:

- ateliere si industrie
- etansari
- tratarea apelor
- industria electronica
- prelucrarea metalelor
- industria jucariilor
- industria bijuteriilor

Sistemul de dozare:

- valva de dozare
- varful nu se lipeste
- dozare precisa si curata
- consum redus de adeziv

Date tehnice:

Material de baza	cianacrilat
Culoare	transparent
Vascozitate	20 mPas
Densitate la 20°C (EN 542)	1,05 g/cm ³
Timp fixare	4 s (cauciuc)*
Timp intarire finala la 20°C si 50% umid.	16 ore
Interstitiu maxim	0,1 mm
Rezistenta la temperatura	+80°C
Curatare adeziv intarit	mechanic
Depozitare	In ambalajul original, intr-un loc uscat, fara actiunea directa a soarelui. Depozitare optima la +2 ÷ +8°C. Se poate depozita 9 luni la temperaturi de +15 ÷ +25°C.

*Timpul de fixare si de presare depind de tipul de material, temperatura, cantitatea de adeziv aplicata, umiditatea aerului si a materialului etc.