Vaselina pentru constructii/agri

Vaselina universala pe baza de Li si Ca, rezistenta la presiuni mari, recomandata in mod special pentru utilajele folosite in constructii si agricultura

Proprietati exceptionale.
Lubrifierea se realizeaza la intervale mai mari. Rata de lubrifiere este de 3 ÷ 5 ori mai mica decat cea obisnuita.

Stabilitate foarte buna.
Isi pastreaza consistenta si proprietatile initiale chiar si dupa cateva luni de utilizare. Nu se inmoaie si isi pastreaza catacteristicile originale.

Rezistenta foarte buna la presiuni ridicate.
Este recomandata pentru lubrifierea rulmentilor supusi unor solicitari mari.

Total insolubila in apa (chiar si apa fiarta) si aburi.
Se poate utiliza si in cazul utilajelor ce functioneaza in apa, aburi, namol, conditii atmosferice nefavorabile.

Punct de topire ridicat (+180°C)
Se poate utiliza la rulmenti si lagare de alunecare cu tendinta ridicata de incalzire.

Daca se depaseste punctul de picurare nu este nici o problema deoarece vaselina este reversibila si dupa racire isi revine.

Vascoasa cu aderenta foarte buna pe metal.

Culoarea albastra.
Permite vizualizarea zonei lubrifiate.

Natura sapunului	Li + Ca
Culoare	Albastra
Clasa NLGI	2
Domeniul de temperatura	-20°C ÷ +140°C
Vascozitate la 40°C	310 ± 5 cSt
Punct de picurare	+180°C
Grad de penetrare la 20°C	265 - 295 x 0,1 mm
Incarcare VKA la sudura	315 kg
Protectie la coroziune (test Emcor)	0 / 1

Continut	Art. Nr.	U.A.
400 g	**893 874 1**	1/24
18 kg	**893 874 118**	1
50 kg	**893 874 150**	1

CL01_3007070401, Rev: 0.204, State: 07. 03. 2020

Domenii de utilizare:

Pentru lubrifierea universala a lagarelor de alunecare si rulmentilor, in special in cazul in care formarea unui film de vaselina cu aderenta mica nu este suficienta. Recomandata pentru utilaje folosite in constructii si agricultura. Ideala pentru utilizarea in medii umede, cu aburi, praf si murdarie si in conditii atmosferice nefavorabile. Vaselina recomandata pentru conditii grele, in special pentru solicitari mari si conditii extreme de lucru.

Nota:

Vaselina se livreaza in cartuse de plastic ceea ce conduce la marirea timpului de depozitare si previne scurgerile in cazul unor temperature ridicate. Se pastreaza produsul intr-un loc uscat si rece, in pozitie verticala.
Trebuie luate in considerare instructiunile de utilizare ale masinii sau utilajului recomandate de producator.

Articole conexe	Art. Nr.
Pompa manuala de gresat	**986 00**
Racord metallic	**986 001**
Furtun din cauciuc ranforsat	**986 002**
Duza M10x1	**986 003**

CL01_3007070401, Rev: 0.204, State: 07. 03. 2020

Aceste instructiuni sunt doar recomandari bazate pe experienta noastra. Se recomanda teste preliminare. Va garantam o calitate constanta a produselor noastre. Ne rezervam dreptul de a face modificari tehnice.