

## DEGRIPANT



**Proprietati de degripare si ungere datorita noii tehnologii OMC<sub>2</sub>.**

### Capilaritate ridicata.

Datorita proprietatilor optime de fluaj este garantata penetrarea si dizolvarea ruginii.

### Contine un compus organic pe baza de molibden OMC<sub>2</sub>.

- In comparatie cu vaselinele ce contin MOS<sub>2</sub>, OMC<sub>2</sub> nu lasa depuneri.
- Este micorata frecarea.
- Proprietati foarte bune de lubrifiere prin netezirea suprafetelor.
- Asigura lubrifierea permanenta a imbinarilor.

### Protectie optima la coroziune prin adaugarea aditivilor speciali.

Protectie de durata impotriva coroziunii.

### Nu contine rasini si acizi.

### Nu contine silicon.

### Compatibilitate cu cauciucul si materialele plastice.

Descriere	Continut	Art. Nr.	U.A.
Spray	400 ml	<b>890 200 004</b>	1/24
Spray XXL	600 ml	<b>890 201 600</b>	
Canistra	5 l	<b>890 300</b>	1

REFILLO / REFILLOmat			
Descriere	Continut	Art. Nr.	U.A.
REFILLOmat Statie incarcare		<b>961 891 015</b>	1
REFILLOmat doza	400 ml	<b>891 881 2</b>	
REFILLOmat canistra	20 l	<b>890 300 1</b>	
REFILLO doza	400 ml	<b>891 800 2</b>	
REFILLO Statie incarcare		<b>891 800 001</b>	

Articole conexe	Art. Nr.
Robinet pt.canistra 5 l	<b>891 302 1</b>
Doza cu pompa pt degripant	<b>891 503 014</b>

### Principiul de functionare al tehnologiei OMC<sub>2</sub>:

Privite la microscop, toate suprafetele metalice sunt rugoase si sunt supuse unei uzori continue datorita frecarii.

Aditivii OMC<sub>2</sub> netezesc suprafetele metalice datorita deformarii prin curgere termoplastica a compusilor organo-metalici. Deformarea datorata curgerii este controlata individual, in functie de sarcina la care suprafata metalica este supusa.

- Imbunatateste calitatea finala a suprafetei prin netezirea (umplerea) suprafetei metalice.
- Imbunatateste filmul lubrifiant.
- Reduce solicitarile datorate incalzirii.
- Reduce frecarea (pana la 50% in zona de frecare comuna)
- Reduce pierderea de substanta.
- Reduce uzura.
- Prelungeste durata de viata.



### Domenii de utilizare:

Pentru demontarea suruburilor foarte ruginite la autoturisme, camioane, masini agricole, utilaje de constructii, agregate, echipamente.

### Instructiuni de utilizare:

Se pulverizeaza pe partile ce trebuie tratate si se lasa produsul sa actioneze. In zonele mai puternic afectate se repeta aplicarea si se lasa agentul sa actioneze mai mult.

Aceste instructiuni sunt doar recomandari bazate pe experienta noastra. Se recomanda teste preliminare.