

AdBlue

Pentru motoarele diesel cu sistem de evacuare dotat cu SRC.

Solutie apoasa de uree 32,5% pentru reducerea emisiilor nocive de oxizi de azot.

Corespunde standardelor de emisii poluante Euro 4, Euro 5 si Euro 6.

Conform ISO 22241-1.

Date tehnice:	
Baza chimica	Solutie apoasa de uree 32,5%
Culoare	Lichid transparent sau usor galbui
Miros	Fara
Densitate	1,09 g/cm ³
Temperatura solidificare	-11,5°C

Descriere	Continut. l	Art. Nr.	U.A.
Canistra cu furtun	10	05861 700 010	1
Canistra	20	05861 700 020	
Butoi	220	05861 700 220	
IBC	1000	05861 701 000	
Vrac		05861 700 000	

Domenii de utilizare:

Produs folosit in special pentru motoarele diesel moderne, dotate cu SRC (reducere catalitica selectiva) pentru reducerea emisiilor nocive de oxizi de azot.

Instructiuni de utilizare:

Se umple rezervorul special cu AdBlue. Nu se pune in rezervorul de motorina. Nu se dilueaza cu apa. AdBlue este injectat direct in gazele de evacuare si reduce emisiile nocive de oxizi de azot prin transformarea acestora in azot inofensiv si vapori de apa care sunt eliminati prin toba de esapament.

Nota:

Puternic corosiv. Evitati contactul cu pielea si vopseaua.

Articole conexe:	Art. Nr.
Pompa manuala pentru butoi	891 621
Adaptor pentru butoi de plastic	891 621 0

